



# Port lotniczy Victoria wykorzystuje standardowe zewnętrzne obudowy telekomunikacyjne o dużej mocy

Ten plik PDF został wygenerowany z: <https://www.silcoat.pl/Tue-14-Jan-2025-20286.html>

Tytuł: Port lotniczy Victoria wykorzystuje standardowe zewnętrzne obudowy telekomunikacyjne o dużej mocy

Data generowania: 2026-07-01 21:12:33

Copyright (C) 2026 SILCOAT HYBRID. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź naszą stronę: <https://www.silcoat.pl>

-----

W poniższej tabeli przedstawiłem zbiór popularnych protokołów warstwy aplikacji wraz z numerami portów. Z pewnością przydadzą się do powtórki przed sprawdzianem czy egzaminem zawodowym.

Coraz rzadziej do podłączenia urządzeń peryferyjnych wykorzystuje się port szeregowy COM i port równoległy LPT. Rywalizację w tej dziedzinie wygrały interfejsy USB i IEEE 1394. Przykładowo

Multipleksacja (pol. zwielokrotnianie, ang. multiplexing) - metoda realizacji dwóch lub większej liczby kanałów komunikacyjnych w jednym medium transmisyjnym (np. para przewodów światłowodów,

Przeczytaj nasz przewodnik i dowiedz się, czym jest port SIP, jakie są zalety i jak przejść z PSTN na porty SIP!

Reflektometr - przyrząd do pomiarów charakterystyki tłumiennościowej światłowodów metoda rozproszenia wstecznego, stosowany powszechnie w pomiarach laboratoryjnych i eksploatacyjnych;

Rozwój szerokopasmowych łącz internetowych o przepływności co najmniej 30 Mb/s stawia wyższe wymagania odnośnie do wyposażenia

Poznaj różnice techniczne pomiędzy różnymi standardami PoE. Szczegółowe zrozumienie zasad technologii Power over Ethernet, jej

Komutacja w sieci telekomunikacyjnej Sieć telekomunikacyjna - urządzenia telekomunikacyjne i linie telekomunikacyjne zestawione i połączone w sposób umożliwiający przekaz pomiędzy określonymi



# Port lotniczy Victoria wykorzystuje standardowe zewnętrzne obudowy telekomunikacyjne o dużej mocy

Strona internetowa: <https://www.silcoat.pl>

