

Ten plik PDF został wygenerowany z: <https://www.silcoat.pl/Wed-23-Apr-2025-21437.html>

Tytuł: Standard branżowy dotyczący wysokości uchwyty fotowoltaicznego

Data generowania: 2026-06-16 21:09:36

Copyright (C) 2026 SILCOAT HYBRID. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź naszą stronę: <https://www.silcoat.pl>

---

Uchwyt montażowy standard umożliwia stabilne mocowanie paneli fotowoltaicznych na dachach pokrytych dachówką ceramiczną lub betonową. Wykonany z

ocinania. Wymaga on odpowiedniej rezystancji k. em. i monitoringu - gwarancja produktów.

trwałość zamocowania sprężyny do podłoża oraz innych elementów mocujących uchwyty, zamocowanie sprężyny na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowości

W konsolach będących dobrane w zależności od funkcji, jak będą pełniły. Konsole stałe - przenoszące pionowe obciążenia od ciężej elewacji na konstrukcję budynku - będą o wysokości 150 mm lub 120 mm.

Standardy oznakowania i numeracji obiektów energetycznych (wydanie drugie z dnia 30 grudnia 2024 r.)

wyświetlacz falownika należy umieścić na wysokości oczu, czyli w odległości 160-180 cm od ziemi, w przypadku montowania kilku urządzeń zabrania się montowania jednego falownika bezpośrednio

Osoby montujące, naprawiające oraz demontujące kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne na dachach budynków muszą uzyskać zażwiadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac

Proces instalacji systemu fotowoltaicznego wymaga staranności w kwestii doboru oraz montażu komponentów systemowych. Każdy element - od

Strona internetowa: <https://www.silcoat.pl>

